



ATS1482

Adresseringskort för läsare ATS116x och ATS118x

Produktöversikt

ATS1482 används för att adressera Mifare läsarna ATS116x och ATS118x.

För ATS180x läsarna är adresseringskortet enda möjligheten att ändra adress när de ansluts till en Advisor Advanced central, ATS116x läsare kan adresseras via menysystemet i centralen.

Adressen på läsaren ändras enkelt genom att visa kortet för läsaren och sedan avläsa adressen via tonsignaler.

Instruktioner finns på baksidan av adresseringskortet.



Details

- Instruktioner på adresseringskortets baksida

ATS1482

Adresseringskort för läsare ATS116x och ATS118x

Technical specifications

System

Custom data model	No
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers, ATS1160/1161 Mifare Readers

Teknik

Credential type	Configuration Card, Proximity
Credential operating frequency	13.56 MHz

Yta

Direct surface printing	Yes
-------------------------	-----

Beställningsinformation

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	1

Mått/yta

Material	PVC
Formfaktor	CR80 (Credit)
Physical dimensions	86 x 54 mm
Colour	White
Card Label	Programming Card



Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 23 July 2021 - 9:52