

Beröringsfri Mifare Desfire-läsare



En liten och sober, beröringsfri Mifare Desfire-läsare som har belyst nyckelhållssymbol. Kan beställas med inverterad logotyp. Öppna 3100 monteras utanpåliggande för inom- och utomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

- Tillverkad av rostfritt stål.
- Belyst nyckelhållssymbol.
- Läser beröringsfria kort och nycklar för Mifare Desfire. Krypterad lästeknik från Assa Abloy Opening Solution Sverige AB och PULSE nycklar.
- Inbyggd summer.
- Inbyggd sabotagekontakt.
- Motståndskraftig mot sabotage.
- För inom- och utomhusbruk.
- Integrerbar med andra Multiaccess-produkter.
- Kommunikation mellan centralenhet och läsare sker krypterat med 32-bitars nycklar.
- Enkelt att registrera nya nycklar och kort via bordsläsare (Registrera 2905).

Beröringsfri Mifare Desfire-läsare

| Specifikationer | |
|---|--|
| ELEKTRISK ANSLUTNING | |
| Spänningsmatning | 12 till 24 V DC, levereras av centralenheten |
| Strömförbrukning | Vid 12 V: 35 till 220 mA Vid 24 V: 21 till 335 mA |
| Effektförbrukning | Vid 12 V: 0,4 till 2,7 W Vid 24 V: 0,5 till 8,1 W |
| DRIFTSMILJÖ | |
| Temperatur | -30 till +60 °C |
| Relativ fuktighet | 10 % till 100 % Rh |
| DATA och KOMMUNIKATION | |
| Anslutning till centralenhet | Styra 3000 och AC 700 |
| Fysisk anslutning | Skruvplintar |
| Anslutning till dörrenhet | Dörrenhet: Koppla 4300 Koppla 2100 |
| Dörren kan låsas upp | Med en elektronisk nyckel |
| Kompatibla korttyper | MIFARE DESFire |
| MÅTT | |
| Höjd | 123 mm |
| Bredd | 75 mm |
| Djup | 23,5 mm |
| Vikt | 0,3 kg |
| Monteringshöjd (kabelintags mittpunkt) | 1270 mm |

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se